ALCAMIX L

539V02/06/07/06/A1

ASPETTO	Liquido arancio pallido.
APPLICAZIONI	Prodotto destinato alla pulitura alcalina in generale e al lavaggio delle bottiglie.
COMPOSIZIONE	Prodotto a base di idrossido di sodio, di agenti tensio attivi di tipo non-ionico non schiumante e di agenti sequestranti.
PROPRIETÀ	Grazie al suo alto tenore in agenti tensioattivi, l'ALCAMIX L Vi garantirà una pulitura in profondità. A riguardo il lavaggio delle bottiglie, l'ALCAMIX L Vi assicurerà delle bottiglie perfettamente pulite e brillanti. Inoltre, l'ALCAMIX L possiede un buon potere anti tartaro stabile in ambiente alcalino, un potere antischiuma efficace e un eccellente risciacquabilità. Non usare sull'alluminio.
CONCENTRAZIONI D'USO	1. Per la pulitura in generale : 1 a 2 % v/v di preferenza a temperatura superiore a 50°C. 2. Per la pulitura delle bottiglie : 1 a 3 % v/v in funzione della durezza dell'acqua e del livello di sporcizia delle bottiglie. L'ALCAMIX L è sopratutto efficace a una temperatura superiore a 50°C.
DETERMINAZIONE CONCENTRAZIONE	* Prelevare un campione di 20 ml della soluzione. * Aggiungere circa 100 ml d'acqua distillata, circa 2 g. di $BaCl_2$ e qualche goccia di fenolftaleina e agitare. * Titolare con una soluzione HCl N fino a scolorimento. % v/v ALCAMIX L = ml HCL N X 0,476. Peso specifico : 1,380 +/- 0,015.
IMBALLAGGIO	Taniche – fusti – container.
PRONTO INTERVENTO	Vedere scheda di sicurezza
TRASPORTO	ADR-RID : IMO : Vedere scheda di sicurezza

SOPURA ITALIA s.r.l.
38121 TRENTO - VIA BRENNERO, 139/5-6
TEL (0461)23.50.55

SOPURA
Società unipersonale soggetta a direzione
e coordinamento di S.A. SOPURA N.V. (BE 0401.638.101)